



Savienojums 1
Lodēts savienojums
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Modelis
Lodēta iemava
Konstrukcija
Taisna
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
iereibis

Produkts

Apzīmējums	Ø d mm	G1	L1 mm	SW mm
LOET 04 AJ 06	6	7/16"-20 UNF	30.5	17
LOET 05 AJ 10	10	1/2"-20 UNF	32.0	19
LOET 06 AJ 10	10	9/16"-18 UNF	33.5	21
LOET 06 AJ 12	12	9/16"-18 UNF	33.5	21
LOET 08 AJ 12	12	3/4" -16 UNF	35.0	26
LOET 08 AJ 16	16	3/4" -16 UNF	35.0	26
LOET 08 AJ 18	18	3/4" -16 UNF	35.0	26
LOET 10 AJ 16	16	7/8" -14 UNF	38.0	30
LOET 10 AJ 18	18	7/8" -14 UNF	38.0	30
LOET 10 AJ 22	22	7/8" -14 UNF	44.0	30
LOET 12 AJ 18	18	1.1/16" -12 UN	45.5	37
LOET 12 AJ 20	20	1.1/16" -12 UN	45.5	37
LOET 12 AJ 25	25	1.1/16" -12 UN	45.5	37
LOET 16 AJ 25	25	1.5/16" -12 UN	50.0	45
LOET 16 AJ 27	27	1.5/16" -12 UN	50.0	45
LOET 16 AJ 32	32	1.5/16" -12 UN	50.0	45
LOET 20 AJ 32	32	1.5/8" -12 UN	53.5	55
LOET 20 AJ 38	38	1.5/8" -12 UN	53.5	55
LOET 24 AJ 38	38	1.7/8" -12 UN	60.0	62

Ø d = caurules ārējais diametrs