

3 BKR LK VZ

3-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis



Blīvējuma veids 1 - 3
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Savienojums 1 - 3
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Konstrukcija
kompaktā konstrukcija
Urbums
L-veida
Pārslēgšanas gājiens
0°; 90°
Temperatūra maks.
80 °C
Temperatūra min.
-10 °C
Materiāls
Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamās spiediena datus.
Lūdzu, ievērojiet lodveida ventiļu lietošanas instrukciju.

Produkts

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	DN*	Pārklājums	LW mm	Ekspluatācijas spiediens bar	SW mm	SF*
3 BKR 04 LK VZ	G 1/8" -28	4	negatīvs (atvērts)	5.0	PN 400	9	1.5
3 BKR 06 LK VZ	G 1/4" -19	6	negatīvs (atvērts)	6.0	PN 400	9	1.5
3 BKR 10 LK VZ	G 3/8" -19	10	negatīvs (atvērts)	9.0	PN 400	9	1.5
3 BKR 13 LK VZ	G 1/2" -14	12	negatīvs (atvērts)	11.5	PN 350	9	1.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

LW = gaismas platums

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

SW = uzgriežņu atslēgas platums

SF = drošības koeficients