

3 SKR LK VZ

3-ceļu lodveida ventilis, kalts modelis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Blīvējuma veids 1 - 3
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Savienojums 1 - 3
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Konstrukcija
kompaktā konstrukcija
Urbums
L-veida
Pārslēgšanas gājiens
0°; 90°
Temperatūra maks.
80 °C
Temperatūra min.
-10 °C
Materiāls
POM lodveida blīve
NBR apaļa šķērsriezuma gredzens
Korpuss no kaltā tērauda
Lodīte un vārpsta no tērauda
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventiļu lietošanas instrukciju.
Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamās spiediena datus.

Produkts

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	DN*	Pārklājums	LW mm	Ekspluatācijas spiediens bar	SW mm	SF*
3 SKR 20 LK VZ	G 3/4" -14	19	negatīvs (atvērts)	18	PN 350	14	1.5
3 SKR 25 LK VZ	G 1" -11	25	negatīvs (atvērts)	22	PN 350	14	1.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

LW = gaismas platums

SW = uzgriežņu atslēgas platums

SF = drošības koeficients