

# 3 BKR TK

3-ceļu lodveida ventilis, bloka modelis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Blīvējuma veids 1 - 3  
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
Savienojums 1 - 3  
BSP iekšējā vītne, cilindriska  
Konstrukcija  
kompaktā konstrukcija  
Urbums  
T-veida  
Pārslēgšanas gājiens  
0°; 90°  
Temperatūra maks.  
80 °C  
Temperatūra min.  
-10 °C  
Materiāls  
Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda  
POM lodveida blīve  
NBR apaļa šķērsriezuma gredzens  
Virsmas aizsardzība  
oksidēts

## Norādot

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventīļu lietošanas instrukciju.  
Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamās spiediena datus.

## Produkts

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	DN*	Pārklājums	LW mm	Ekspluatācijas spiediens bar	SW mm	SF*
3 BKR 04 TK	G 1/8" -28	4	negatīvs (atvērts)	5.0	PN 400	9	1.5
3 BKR 06 TK	G 1/4" -19	6	negatīvs (atvērts)	6.0	PN 400	9	1.5
3 BKR 10 TK	G 3/8" -19	10	negatīvs (atvērts)	9.0	PN 400	9	1.5
3 BKR 13 TK	G 1/2" -14	12	negatīvs (atvērts)	11.5	PN 350	9	1.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

LW = gaismas platums

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

SW = uzgriežņu atslēgas platums

SF = drošības koeficients