



Savienojums 1
Lodēts savienojums
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Modelis
Lodēta iemava
Konstrukcija
Taisna
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
iereibis

Produkts

Apzīmējums	Ø d mm	G1	L1 mm	SW mm
LOET 04 HJ 06	6	7/16"-20 UNF	26.0	17
LOET 05 HJ 10	10	1/2"-20 UNF	26.0	19
LOET 06 HJ 10	10	9/16"-18 UNF	27.5	21
LOET 06 HJ 12	12	9/16"-18 UNF	27.5	21
LOET 08 HJ 12	12	3/4" -16 UNF	29.0	26
LOET 08 HJ 16	16	3/4" -16 UNF	29.0	26
LOET 08 HJ 18	18	3/4" -16 UNF	29.0	26
LOET 10 HJ 16	16	7/8" -14 UNF	31.5	30
LOET 10 HJ 18	18	7/8" -14 UNF	31.5	30
LOET 10 HJ 22	22	7/8" -14 UNF	36.5	30
LOET 12 HJ 18	18	1.1/16" -12 UN	40.0	37
LOET 12 HJ 20	20	1.1/16" -12 UN	40.0	37
LOET 12 HJ 25	25	1.1/16" -12 UN	40.0	37
LOET 16 HJ 25	25	1.5/16" -12 UN	42.0	45
LOET 16 HJ 27	27	1.5/16" -12 UN	42.0	45
LOET 16 HJ 32	32	1.5/16" -12 UN	42.5	45
LOET 20 HJ 32	32	1.5/8" -12 UN	45.0	55
LOET 20 HJ 38	38	1.5/8" -12 UN	43.5	50
LOET 24 HJ 38	38	1.7/8" -12 UN	45.5	50
LOET 50 HJ 32	32	2.1/2" -12 UN	-	-

Ø d = caurules ārējais diametrs