

# 4 BKHL L / 4 BKHS L

4-ceļu lodveida ventilis



Blīvējuma veids 1 - 4  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 1 - 4  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Urbums  
L-veida un atslogošanas urbums  
Pārslēgšanas gājiens  
0°; 45°; 90°  
Temperatūra maks.  
80 °C  
Temperatūra min.  
-10 °C  
Materiāls  
Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda  
POM lodveida blīve  
NBR apaļa šķērsriezuma gredzens  
Virsmas aizsardzība  
oksidēts

## Norādīt

Lūdzu, ievērojiet lodveida ventīļu lietošanas instrukciju.  
Ievērojiet savienojuma elementu pieļaujamās spiediena datus.

## Produkts

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	DN*	Sērija	caurules ārējam Ø mm	Pārklājums	LW mm	Eksploatācijas spiediens bar	SW mm	SF*
4 BKHL 04 L	M 12x1,5	4	L	6	negatīvs (atvērts)	5.0	PN 500	12	1.5
4 BKHL 06 L	M 14x1,5	6	L	8	negatīvs (atvērts)	6.0	PN 500	12	1.5
4 BKHL 08 L	M 16x1,5	8	L	10	negatīvs (atvērts)	9.0	PN 500	14	1.5
4 BKHL 10 L	M 18x1,5	10	L	12	negatīvs (atvērts)	9.0	PN 500	14	1.5
4 BKHL 13 L	M 22x1,5	12	L	15	negatīvs (atvērts)	12.5	PN 400	14	1.5
4 BKHL 16 L	M 26x1,5	16	L	18	negatīvs (atvērts)	12.5	PN 400	17	1.5
4 BKHL 20 L	M 30x2	19	L	22	negatīvs (atvērts)	19.0	PN 400	17	1.5
4 BKHL 25 L	M 36x2	25	L	28	negatīvs (atvērts)	24.0	PN 350	17	1.5
4 BKHL 32 L	M 45x2	31	L	35	negatīvs (atvērts)	24.0	PN 350	17	1.5
4 BKHL 40 L	M 52x2	38	L	42	negatīvs (atvērts)	36.0	PN 63	22	1.5
4 BKHS 04 L	M 16x1,5	4	S	8	negatīvs (atvērts)	5.0	PN 500	12	1.5
4 BKHS 06 L	M 18x1,5	6	S	10	negatīvs (atvērts)	6.0	PN 500	12	1.5
4 BKHS 08 L	M 20x1,5	8	S	12	negatīvs (atvērts)	9.0	PN 500	14	1.5
4 BKHS 10 L	M 22x1,5	10	S	14	negatīvs (atvērts)	9.0	PN 500	14	1.5
4 BKHS 13 L	M 24x1,5	12	S	16	negatīvs (atvērts)	12.5	PN 400	14	1.5
4 BKHS 16 L	M 30x2	16	S	20	negatīvs (atvērts)	12.5	PN 400	17	1.5
4 BKHS 20 L	M 36x2	19	S	25	negatīvs (atvērts)	19.0	PN 400	17	1.5
4 BKHS 25 L	M 42x2	25	S	30	negatīvs (atvērts)	24.0	PN 350	17	1.5
4 BKHS 32 L	M 52x2	31	S	38	negatīvs (atvērts)	24.0	PN 350	17	1.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

LW = gaismas platums

PN = nominālais spiediens PB = maks. eksploatācijas spiediens

SW = uzgriežņu atslēgas platums

SF = drošības koeficients