



Savienojums 1 + 2
BSP iekšējā vītne, cilindriskā
Pārslēgšanas gājiens
0°; 90°
Temperatūras diapazons
Gaiss: no -20 °C līdz + 150 °C
Ūdens: no 0 °C līdz + 150 °C
Materiāls
Korpuss no misiņa
Rokturis no alumīnija
Lodīte no misiņa, cieti hromēta
PTFE lodveida blīve
Virsmas aizsardzība
niķelēts

Norādot

Spiediena dati attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz +25 °C; ja temperatūra ir augstāka, jāņem vērā spiediena samazinājumi.

Produkts

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	DN*	Ekspluatācijas spiediens bar
BKR 06 ND	G 1/4" -19	6	50.0
BKR 10 ND	G 3/8" -19	10	50.0
BKR 13 ND	G 1/2" -14	12	50.0
BKR 20 ND	G 3/4" -14	19	40.0
BKR 25 ND	G 1" -11	25	40.0
BKR 32 ND	G 1,1/4" -11	31	30.0
BKR 40 ND	G 1,1/2" -11	38	30.0
BKR 50 ND	G 2" -11	51	25.0
BKR 65 ND	G 2.1/2" -11	65	18.0
BKR 75 ND	G 3" -11	76	16.0
BKR 100 ND	G 4" -11	100	14.0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums