



Blīvējuma veids 1 + 2
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Savienojums 1 + 2
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Pārslēgšanas gājiens
0°; 90°
Temperatūras diapazons
Ūdens: no 0 °C līdz +130 °C
Gaiss: no -20 °C līdz +130 °C
Materiāls
Korpuss no misiņa
Rokturis no alumīnija
Lodīte no misiņa, cieti hromēta
PTFE lodveida blīve
Virsmas aizsardzība
niķelēts

Apraksts

Ar garāku ieskrūvēšanas vītņi cauruļu veidgabaliem atbilstoši ISO 8434-1.

Norādīt

Spiediena dati attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz +25 °C; ja temperatūra ir augstāka, jāņem vērā spiediena samazinājumi.

Produkts

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	DN*	Ekspluatācijas spiediens bar
BKR 06 ND ROV	G 1/4" -19	6	64.0
BKR 10 ND ROV	G 3/8" -19	10	64.0
BKR 13 ND ROV	G 1/2" -14	12	50.0
BKR 20 ND ROV	G 3/4" -14	19	40.0
BKR 25 ND ROV	G 1" -11	25	40.0
BKR 32 ND ROV	G 1,1/4" -11	31	30.0
BKR 40 ND ROV	G 1,1/2" -11	38	30.0
BKR 50 ND ROV	G 2" -11	51	25.0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums