

K-BKR IG IG

Brass ball valves, female/female thread

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens
Max. 25 bar
Eksploatācijas spiediens
Max. 28 bar
Eksploatācijas temperatūra
-20 oC to +100 oC
Vītnes apraksts
G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Korpuss
Nickel-plated brass
Lode
Nickel-plated brass
Lodes blīvējums
PTFE
Svira
Steel Q235-A (1.0038) with blue PVC coating
Vārpstas blīvējums
NBR

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 21 61	8	1/4	75.0	38.0	40.0
K- 07 30 21 62	10	3/8	75.0	38.0	40.0
K- 07 30 21 63	15	1/2	96.0	45.0	50.0
K- 07 30 21 64	19	3/4	98.0	45.0	55.0
K- 07 30 21 65	25	1	118.0	55.0	63.0
K- 07 30 21 66	31	1 1/4	118.0	58.0	73.0
K- 07 30 21 67	37	1 1/2	138.0	73.0	83.0
K- 07 30 21 68	45	2	160.0	82.0	99.0