



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 10 bar  
Regulēšanas spiediens  
min. 3.0 bar, max. 8 bar with double-acting actuator; min. 4.2 bar, max. 8 bar for single-drive  
Temperatūra  
-20 °C to +80 °C (NBR); -20 °C to +150 °C (FKM)  
Savienojums  
NAMUR-Interface, direct: 2 x G 1/8  
Uzstādīšanas stāvoklis  
Any  
Korpuss, iekšējās daļas  
Nickel-plated brass  
Atspere  
Stainless-steel  
Blīvējums  
Perbunan (NBR) or FKM (FPM)

## Apraksts

2/2-way check valves, specially designed for automated industrial plant engineering. A low-price, compact, space-saving and reliable alternative to ball valves with a pneumatic rotary actuator. &lt;br&gt;These valves have a full bore.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītne	Blīvēšanas materiāls	H mm	L mm
K- 07 30 25 37	10	Rp 3/8	NBR	46.0	98.0
K- 07 30 25 38	15	Rp 1/2	NBR	51.7	112.0
K- 07 30 25 39	20	Rp 3/4	NBR	63.5	135.0
K- 07 30 25 40	25	Rp 1	NBR	69.0	143.0
K- 07 30 25 41	10	Rp 3/8	FKM	46.0	98.0
K- 07 30 25 42	15	Rp 1/2	FKM	51.7	112.0
K- 07 30 25 43	20	Rp 3/4	FKM	63.5	135.0
K- 07 30 25 44	25	Rp 1	FKM	69.0	143.0