



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Regulēšanas spiediens
min. 3.0 bar, max. 8 bar with double-acting actuator; min. 4.2 bar, max. 8 bar for single-drive
Temperatūra
-20 °C to +80 °C (NBR); -20 °C to +150 °C (FKM)
Savienojums
NAMUR-Interface, direct: 2 x G 1/8
Uzstādīšanas stāvoklis
Any
Korpuss, iekšējās daļas
Nickel-plated brass
Atspere
Stainless-steel
Blīvējums
Perbunan (NBR) or FKM (FPM)

Apraksts

2/2-way check valves, specially designed for automated industrial plant engineering. A low-price, compact, space-saving and reliable alternative to ball valves with a pneumatic rotary actuator.
These valves have a full bore.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Vītne | Blīvēšanas materiāls | H mm | L mm |
|----------------|----|--------|----------------------|---------|---------|
| K- 07 30 25 37 | 10 | Rp 3/8 | NBR | 46.0 | 98.0 |
| K- 07 30 25 38 | 15 | Rp 1/2 | NBR | 51.7 | 112.0 |
| K- 07 30 25 39 | 20 | Rp 3/4 | NBR | 63.5 | 135.0 |
| K- 07 30 25 40 | 25 | Rp 1 | NBR | 69.0 | 143.0 |
| K- 07 30 25 41 | 10 | Rp 3/8 | FKM | 46.0 | 98.0 |
| K- 07 30 25 42 | 15 | Rp 1/2 | FKM | 51.7 | 112.0 |
| K- 07 30 25 43 | 20 | Rp 3/4 | FKM | 63.5 | 135.0 |
| K- 07 30 25 44 | 25 | Rp 1 | FKM | 69.0 | 143.0 |