



Ekspluatācijas spiediens
max. 70 bar (depending on temperature and nominal size)
Ekspluatācijas temperatūra
200 °C at 0 bar
Blīvējums
15 % RPTFE (glass fibre reinforced PTFE)
Svira
Stainless steel 1.4301

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	A mm	B mm	L mm	Materiāls
K- 07 30 14 78	12	123.0	74.0	70.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 79	13	123.0	74.0	70.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 80	15	123.0	74.0	75.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 81	20	123.0	78.0	90.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 82	25	152.0	90.0	100.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 83	32	152.0	94.0	110.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 84	40	182.0	110.0	125.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 85	50	182.0	118.0	150.0	Stainless steel 1.4401/1.4408