



Ekspluatācijas spiediens  
max. 55 bar (depending on connection size and temperature)  
Ekspluatācijas temperatūra  
Max. 150 °C  
Blīvējums  
PTFE  
Svira  
Stainless steel 1.4301

## Apraksts

Full bore with G 1/4 to G 3/8, reduced bore with G 1/2 to G 2

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm	Materiāls
K- 07 30 14 94	5	G 1/4	60.0	30.0	39.8	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 95	7	G 3/8	80.0	33.0	44.8	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 96	9	G 1/2	110.0	57.0	56.5	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 97	13	G 3/4	110.0	61.0	60.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 98	15	G 1	124.0	70.0	70.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 99	20	G 1 1/4	152.0	75.0	77.6	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 00	25	G 1 1/2	150.0	80.0	87.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 01	32	G 2	155.0	85.0	102.0	Stainless steel 1.4401/1.4408