



Ekspluatācijas spiediens  
max. 70 bar (depending on temperature and nominal size)  
Ekspluatācijas temperatūra  
200 °C at 0 bar  
Blīvējums  
15 % RPTFE (glass fibre reinforced PTFE)  
Svira  
Stainless steel 1.4301

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | DN | Vītnes  | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Materiāls                     |
|----------------|----|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| K- 07 30 14 86 | 8  | G 1/4   | 123.0   | 74.0    | 63.0    | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 87 | 10 | G 3/8   | 123.0   | 74.0    | 63.0    | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 88 | 15 | G 1/2   | 123.0   | 74.0    | 63.0    | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 89 | 20 | G 3/4   | 123.0   | 78.0    | 73.0    | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 90 | 25 | G 1     | 153.0   | 89.0    | 85.0    | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 91 | 32 | G 1 1/4 | 153.0   | 94.0    | 96.0    | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 92 | 40 | G 1 1/2 | 183.0   | 110.0   | 114.0   | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 93 | 50 | G 2     | 183.0   | 118.0   | 134.0   | Stainless steel 1.4401/1.4408 |