



Ekspluatācijas spiediens

max. 70 bar (depending on temperature and nominal size)

Standartvērtības

G 1/4 to G 1: 20 °C: 70 bar, 60 °C: 65 bar, 100 °C: 45 bar, 150 °C: 7 bar, 180 °C: 4 bar, 200 °C: 0 bar

G 1 1/4 to G 1 1/2: 20 °C: 70 bar, 60 °C: 55 bar, 100 °C: 35 bar, 150 °C: 7 bar, 180 °C: 4 bar, 200 °C: 0 bar

Ekspluatācijas temperatūra

200 °C at 0 bar

Blīvējums

15 % RPTFE (glass fibre reinforced PTFE)

Svira

Stainless steel 1.4301

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm	Materiāls
K- 07 30 15 36	5	G 1/4	69.0	34.0	39.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 37	7	G 3/8	83.0	38.0	44.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 38	10	G 1/2	96.0	41.0	59.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 39	13	G 3/4	96.0	45.0	60.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 29 80	16	G 1	116.0	52.0	72.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 29 81	20	G 1 1/4	116.0	57.0	77.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 29 82	25	G 1 1/2	158.0	62.0	84.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 29 83	32	G 2	158.0	68.0	100.0	Stainless steel 1.4401/1.4408