

# K-BKR SERIE VALVE LINE

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Stainless steel ball valves



Ekspluatācijas spiediens  
max. 70 bar (depending on temperature and nominal size)  
Ekspluatācijas temperatūra  
-15 °C to +110 °C, depending on port size and temperature  
Vītnes apraksts  
G thread acc. DIN EN ISO 228-1  
Blīvējums  
PTFE  
Svira  
Stainless steel 1.4301  
Materiāls  
sealing: PTFE

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | DN | Vītnes | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Materiāls              |
|----------------|----|--------|---------|---------|---------|------------------------|
| K- 07 30 15 24 | 13 | 1/4    | 99.5    | 47.0    | 47.5    | Stainless steel 1.4408 |
| K- 07 30 15 25 | 13 | 3/8    | 99.5    | 47.0    | 47.5    | Stainless steel 1.4408 |
| K- 07 30 15 26 | 15 | 1/2    | 99.5    | 48.0    | 58.0    | Stainless steel 1.4408 |
| K- 07 30 15 27 | 20 | 3/4    | 126.5   | 62.0    | 65.0    | Stainless steel 1.4408 |
| K- 07 30 15 28 | 25 | 1      | 126.5   | 69.0    | 77.0    | Stainless steel 1.4408 |
| K- 07 30 15 29 | 32 | 1 1/4  | 153.0   | 81.0    | 90.0    | Stainless steel 1.4408 |
| K- 07 30 15 30 | 38 | 1 1/2  | 153.0   | 87.0    | 98.5    | Stainless steel 1.4408 |
| K- 07 30 15 31 | 50 | 2      | 192.0   | 95.0    | 122.0   | Stainless steel 1.4408 |