

K-BKR SERIE VALVE LINE

Stainless steel ball valves

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
max. 70 bar (depending on temperature and nominal size)
Ekspluatācijas temperatūra
-15 °C to +110 °C, depending on port size and temperature
Vītnes apraksts
G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Blīvējums
PTFE
Svira
Stainless steel 1.4301
Materiāls
sealing: PTFE

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm	Materiāls
K- 07 30 15 24	13	1/4	99.5	47.0	47.5	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 25	13	3/8	99.5	47.0	47.5	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 26	15	1/2	99.5	48.0	58.0	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 27	20	3/4	126.5	62.0	65.0	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 28	25	1	126.5	69.0	77.0	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 29	32	1 1/4	153.0	81.0	90.0	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 30	38	1 1/2	153.0	87.0	98.5	Stainless steel 1.4408
K- 07 30 15 31	50	2	192.0	95.0	122.0	Stainless steel 1.4408