



Ekspluatācijas spiediens  
max. 70 bar (depending on temperature and nominal size)  
Ekspluatācijas temperatūra  
200 °C at 0 bar  
Blīvējums  
15 % RPTFE (glass fibre reinforced PTFE)  
Svira  
Stainless steel 1.4301

## Apraksts

Full bore

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm	Materiāls
K- 07 30 00 01	8	G 1/4	102.0	56.0	52.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 00 02	10	G 3/8	102.0	56.0	52.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 00 03	15	G 1/2	123.0	65.0	58.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 00 04	20	G 3/4	123.0	68.0	67.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 00 05	25	G 1	153.0	79.0	78.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 00 06	32	G 1 1/4	153.0	84.0	90.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 00 07	40	G 1 1/2	183.0	93.0	104.0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 00 08	50	G 2	183.0	99.0	127.0	Stainless steel 1.4401/1.4408