


K-BKR DREHGRIF IG AG

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Ball valves with wing lever, female/male thread



Pieteikums platība

Compressed air, water, non-toxic and neutral gases, heating oil (EL),(S), lubricants, diesel oil, water based coatings

Ekspluatācijas temperatūra

-20 °C to +130 °C

Vitnes apraksts

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, R thread acc. to DIN EN 10226 (ISO 7-1)

Korpuss

Nickel-plated brass

Lode

hardchrome-plated brass

Lodes blīvējums

PTFE

Svira

Alu, painted black

Vārpstas blīvējums

PTFE (politetrafluoretilēns)

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	Vitnes	A mm	B mm	E mm	F mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm
K- 07 30 20 37	8	80	G/R 1/4	45.0	43.0	11.0	7.0	49.0	18	18
K- 07 30 20 38	10	80	G/R 3/8	45.0	45.5	11.0	9.0	56.0	21	21
K- 07 30 20 39	15	80	G/R 1/2	55.0	54.5	15.0	8.0	68.0	27	26
K- 07 30 20 40	20	80	G/R 3/4	55.0	58.5	16.0	13.0	77.0	33	32
K- 07 30 20 41	25	80	G/R 1	70.0	70.5	19.0	14.5	88.4	40	39