

K-BKR DREHGRIF IG IG

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Ball valves with wing lever, female/female thread



Pieteikums platība

Compressed air, water, non-toxic and neutral gases, heating oil (EL),(S), lubricants, diesel oil, water based coatings

Ekspluatācijas temperatūra

-20 °C to +130 °C

Vitnes apraksts

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, R thread acc. to DIN EN 10226 (ISO 7-1)

Korpuss

Nickel-plated brass

Lode

hardchrome-plated brass

Lodes blīvējums

PTFE

Svira

Alu, painted black

Vārpstas blīvējums

PTFE (politetrafluoretilēns)

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	Vitnes	A mm	B mm	E mm	F mm	L mm	SW mm
K- 07 30 20 53	8	80	G 1/4	45.0	43.0	6.5	6.5	40.5	18
K- 07 30 20 54	10	80	G 3/8	45.0	46.0	8.5	8.5	46.0	21
K- 07 30 20 55	15	80	G 1/2	55.0	54.5	9.5	9.5	55.0	26
K- 07 30 20 56	20	80	G 3/4	55.0	59.0	12.5	12.5	65.0	32
K- 07 30 20 57	25	80	G 1	70.0	73.0	13.5	13.5	76.0	39