

K-BKR LANG IG IG

Ball valves, long-threaded type, female/female thread



Pieteikums platība
Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture
Eksploatācijas spiediens
Max. 40 bar
Eksploatācijas temperatūra
-15 °C to +90 °C
Vītnes apraksts
Thread acc. to ISO 7-1
Korpuss
Nickel-plated brass
Lode
Chrome-plated brass
Lodes blīvējums
PTFE
Svira
Aluminium, painted black
Vārpstas blīvējums
NBR / EPDM

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 21 45	8	Rp/Rp 1/4	85.0	42.0	49.0
K- 07 30 21 46	10	Rp/Rp 3/8	85.0	42.0	50.0
K- 07 30 21 47	15	Rp/Rp 1/2	85.0	46.0	61.0
K- 07 30 21 48	20	Rp/Rp 3/4	105.0	53.0	70.0
K- 07 30 21 49	25	Rp/Rp 1	105.0	57.0	84.0
K- 07 30 21 50	32	Rp/Rp 1 1/4	130.0	70.0	97.0
K- 07 30 21 51	40	Rp/Rp 1 1/2	130.0	76.0	108.0
K- 07 30 21 52	50	Rp/Rp 2	165.0	92.0	130.0