

K-BKR MINI BLAUER GR

Mini ball valves with blue wing lever surface

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Vielas temperatūra
-10 °C to +80 °C
Vītnes apraksts
Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1)
Grozāmais rokturis
Plastic
Korpuss un lode
Nickel-plated brass
Lodes blīvējums
PTFE
Vārpstas blīvējums
NBR

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Vītnes | H mm | L mm | L1 mm | SW mm |
|----------------|----|---------------------------|---------|---------|----------|----------|
| K- 07 30 20 06 | 6 | G 1/8 female | 23.0 | 34.0 | 24.0 | 15 |
| K- 07 30 20 07 | 6 | G 1/4 female | 23.0 | 38.0 | 24.0 | 15 |
| K- 07 30 20 08 | 8 | G 3/8 female | 24.0 | 43.0 | 24.0 | 17 |
| K- 07 30 20 09 | 10 | G 1/2 female | 27.0 | 49.0 | 24.0 | 21 |
| K- 07 30 20 02 | 6 | G 1/8 female / R 1/8 male | 23.0 | 34.0 | 24.0 | 15 |
| K- 07 30 20 03 | 6 | G 1/4 female / R 1/4 male | 23.0 | 39.0 | 24.0 | 15 |
| K- 07 30 20 04 | 8 | G 3/8 female / R 3/8 male | 24.0 | 43.0 | 24.0 | 17 |
| K- 07 30 20 05 | 10 | G 1/2 female / R 1/2 male | 27.0 | 50.0 | 24.0 | 21 |