


K-BKR MINI DREGRIFF 1

Mini ball valves

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Vielas temperatūra
-10 °C to +80 °C
Grozāmais rokturis
Plastic
Korpuss un lode
Nickel-plated brass
Lodes blīvējums
PTFE
Vārpstas blīvējums
NBR

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	H mm	L mm	L1 mm	SW mm
K- 07 30 20 48	6	Rp 1/8 female	21.5	36.5	19.0	14
K- 07 30 20 49	6	Rp 1/4 female	21.5	43.0	19.0	14
K- 07 30 29 76	7	Rp 3/8 female	22.5	48.0	18.0	18
K- 07 30 29 77	10	Rp 1/2 female	32.0	59.0	25.0	22
K- 07 30 20 30	6	R/Rp 1/8 male / 1/8 female	21.5	35.5	19.0	14
K- 07 30 20 31	6	R/Rp 1/4 male / 1/8 female	21.5	38.0	19.0	14
K- 07 30 20 32	6	R/Rp 1/4 male / 1/4 female	21.5	40.5	19.0	14
K- 07 30 20 33	6	R/Rp 3/8 male / 1/4 female	21.5	41.5	19.0	14
K- 07 30 29 78	8	R/Rp 3/8 male / 3/8 female	22.5	44.5	19.5	18
K- 07 30 29 79	10	R/Rp 1/2 male / 1/2 female	32.5	55.5	26.5	22