



Blīvējums
PTFE
Ekspluatācijas temperatūra
0 °C to +60 °C
Vītnes apraksts
Rp thread acc. to ISO 7-1
Korpuss, lode, vārpsta, blīvslēgs
Nickel-plated brass
Svira
Die-cast aluminium, black
Materiāls
sealing: PTFE

Apraksts

2/2-way brass safety ball valves. Specially designed for pneumatic applications. The ball valve shuts off the supply side and relieves the application into the atmosphere.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm	maks. ekspluatācijas spiediens pie 20 °C bar
K- 07 30 21 08	8	Rp 1/4	100.0	61.0	52.0	12
K- 07 30 21 09	10	Rp 3/8	100.0	61.0	55.0	12
K- 07 30 21 10	15	Rp 1/2	100.0	64.0	69.0	12
K- 07 30 21 11	20	Rp 3/4	120.0	76.0	77.0	12
K- 07 30 21 12	25	Rp 1	120.0	80.0	89.0	12
K- 07 30 21 13	32	Rp 1 1/4	150.0	98.0	103.0	12
K- 07 30 21 14	40	Rp 1 1/2	150.0	104.0	114.0	12
K- 07 30 21 15	50	Rp 2	175.0	119.0	134.0	12