

# 3 BKR ND L

3-ceļu lodveida ventilis, zema spiediena modelis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība



Blīvējuma veids 1 - 3  
A veida  
Savienojums 1 - 3  
BSP iekšējā vītne, cilindriska  
Urbums  
L-veida  
Pārslēgšanas gājiens  
0°; 90°  
Temperatūras diapazons  
Gaiss: no -20 °C līdz + 150 °C  
Ūdens: no 0 °C līdz + 150 °C  
Materiāls  
Korpuss no misiņa  
Rokturis no alumīnija  
Lodīte no misiņa, cieti hromēta  
PTFE lodveida blīve  
Virsmas aizsardzība  
niķelēts

## Produkts

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	DN*	Ekspluatācijas spiediens bar
3 BKR 06 ND L	G 1/4" -19	6	25.0
3 BKR 10 ND L	G 3/8" -19	10	25.0
3 BKR 13 ND L	G 1/2" -14	12	25.0
3 BKR 20 ND L	G 3/4" -14	19	25.0
3 BKR 25 ND L	G 1" -11	25	25.0
3 BKR 32 ND L	G 1,1/4" -11	31	25.0
3 BKR 40 ND L	G 1,1/2" -11	38	25.0
3 BKR 50 ND L	G 2" -11	50	25.0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums