

# K-3 BKR T VA

3-way ball valves, T-bore



Urbums  
T-veida  
Eksploatācijas spiediens  
max. 63 bar  
Eksploatācijas temperatūra  
max. 160 °C  
Standartvērtības  
Up to 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar  
Blīvējums  
RTFE  
Lodveida krāns  
Stainless steel 1.4408  
Svira  
Stainless steel

## Apraksts

With T-bore, reduced bore. Version for sealing on all sides with integrated ISO flange plate (ISO 5211). The lever can be turned 360° to allow several switching variants.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm	Ø D mm
K- 07 30 15 10	15	G 1/2	114.0	73.0	80.0	12.5
K- 07 30 15 11	20	G 3/4	133.0	78.0	87.0	16.0
K- 07 30 15 12	25	G 1	133.0	83.0	100.0	20.0
K- 07 30 15 13	32	G 1 1/4	187.0	92.0	123.0	25.0
K- 07 30 15 14	40	G 1 1/2	187.0	98.0	142.0	31.8
K- 07 30 15 15	50	G 2	187.0	126.0	170.0	38.1