

K-BKR ECKFORM IG AG AUS

Ball valves, angle type, female/male thread (male thread on side)



Pieteikums platība
Gas, compressed air, water, oil, weak alkaline solutions
Eksploatācijas spiediens
Liquids: 40/32 bar depending on the port size; Gas: max. 5 bar (MOP 5)
Eksploatācijas temperatūra
-15 °C to +100 °C for liquids; -15 °C to +60 °C for gas
Vītnes apraksts
R or RP thread acc. to ISO 7-1
Korpuss, iekšējās daļas
Nickel-plated brass
Lodes blīvējums
PTFE
Svira
Aluminium, painted yellow
Vārpstas blīvējums
NBR

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | Vītnes | A mm | B mm | Ø C mm | E mm | F mm |
|----------------|----|----------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| K- 07 30 20 27 | 15 | 40 | R/Rp 1/2 | 47.0 | 37.0 | 31.0 | 37.0 | 33.0 |
| K- 07 30 20 28 | 20 | 40 | R/Rp 3/4 | 56.0 | 46.0 | 38.9 | 43.0 | 38.0 |
| K- 07 30 20 29 | 25 | 40 | R/Rp 1 | 56.0 | 50.0 | 48.0 | 51.0 | 46.0 |