

K-BKR ELK 24VDC

Stainless steel ball valves with electric actuator 24 VDC

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Vielas temperatūra
-20 °C to +70 °C
Aizsardzības klase
IP 67
Eksploatācijas spiediens
max. 63 bar (depending on temperature and nominal size)
Gaisa mitrums
30 % to 95 %
Ieslēgšanas ilgums
ED 30 %
Regulēšanas laiks
13 sec. = 230 VAC 50 Hz, 15 sec. = 24 VDC
Slēguma stāvokļi
Manually operated
Vides temperatūra
no -20 °C līdz +60 °C
Garums
DIN 3203 - M3
Uzstādīšanas atloks
ISO 5211
Korpuss
Aluminium, powder-coated
Lodveida krāns
Stainless steel 1.4401/1.4408
Lodes blīvējums
PTFE, glass fibre-reinforced
Sadales vārpstas blīvējums
PTFE, glass fibre-reinforced

Apraksts

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC.
Reversible electric rotary actuator.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	D mm	L mm	SW mm
K- 07 30 20 70	15	Rp 1/2	152.0	191.0	24.0	75.0	29
K- 07 30 20 71	20	Rp 3/4	152.0	195.0	26.0	80.0	35
K- 07 30 20 72	25	Rp 1	152.0	203.0	29.0	90.0	41
K- 07 30 20 73	32	Rp 1 1/4	152.0	209.0	36.0	110.0	50
K- 07 30 20 74	40	Rp 1 1/2	152.0	219.0	40.0	120.0	58
K- 07 30 20 75	50	Rp 2	152.0	275.0	48.0	140.0	72