

K-BKR ELK 230 VAC MS

Brass ball valves with electric actuator 230 VAC, 50 Hz

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Aizsardzības klase
IP 67
Eksploatācijas spiediens
DN 15 - DN 32: max. 40 bar; DN 40 - DN 50: max. 25 bar
Eksploatācijas temperatūra
-20 °C to +70 °C
Gaisa mitrums
30 % to 95 %
Ieslēgšanas ilgums
ED 30 %
Regulēšanas laiks
13 sec. = 230 VAC 50 Hz, 15 sec. = 24 VDC
Slēguma stāvokļi
Manually operated
Vides temperatūra
-30 °C to +70 °C
Uzstādīšanas atloks
ISO 5211
Korpuss
Aluminium, powder-coated
Lodveida krāns
brass nickel plated
Lode, sadales vārpsta
Chrome-plated brass
Lodes blīvējums
PTFE, glass fibre-reinforced
Sadales vārpstas blīvējums
FKM

Apraksts

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. 2-way cock, full bore, for neutral gases and liquids.
Reversible electric rotary actuator.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	A mm	B mm	D mm	L mm	SW mm
K- 07 30 20 64	15	Rp 1/2	152.0	189.0	17.0	75.0	26
K- 07 30 20 65	20	Rp 3/4	152.0	192.0	20.0	80.0	32
K- 07 30 20 66	25	Rp 1	152.0	195.0	25.0	90.0	41
K- 07 30 20 67	32	Rp 1 1/4	152.0	206.0	30.0	110.0	50
K- 07 30 20 68	40	Rp 1 1/2	152.0	213.0	36.0	120.0	55
K- 07 30 20 69	50	Rp 2	152.0	224.0	45.0	140.0	70