

# K-3 BKR T DOPPELWIRKEND T1

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Stainless steel ball valves, 3-way, with double-acting actuator, T-bore, normal position T1



Modelis

Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback

Urbums

T-veida

Ekspluatācijas spiediens

max. 63 bar (depending on temperature and nominal size)

Ekspluatācijas temperatūra

-20 °C to +70 °C

Griešanas leņķis

90 °

Normētas saskarnes

Interface actuator / valve: four or eight threaded holes in the drive housing according to EN ISO 5211, Interface actuator / S

Regulēšanas spiediens

5.5 bar

Vārsta adapteris

Acc. to NAMUR

Lodveida krāna blīvējums

PTFE/FKM

Lodveida krāns

Stainless steel 1.4401, with ISO-flange plate

Piedzīņa

aluminium eloxed

Piedzīņas blīvējums

NBR

## Apraksts

3-way cock, reduced bore

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Griešanas leņķis | DN | Vītnes   | A<br>mm | Stellung | B<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | SW<br>mm |
|----------------|------------------|----|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| K- 07 30 02 99 | 90               | 15 | Rp 1/2   | 116.0   | T 1      | 130.0   | 20.0    | 73.0    | 27       |
| K- 07 30 03 01 | 90               | 20 | Rp 3/4   | 116.0   | T 1      | 136.0   | 23.0    | 80.0    | 32       |
| K- 07 30 03 03 | 90               | 25 | Rp 1     | 133.0   | T 1      | 148.5   | 28.5    | 90.0    | 41       |
| K- 07 30 03 05 | 90               | 32 | Rp 1 1/4 | 133.0   | T 1      | 153.5   | 36.5    | 90.0    | 50       |
| K- 07 30 03 07 | 90               | 40 | Rp 1 1/2 | 137.0   | T 1      | 173.0   | 37.0    | 105.0   | 55       |
| K- 07 30 03 09 | 90               | 50 | Rp 2     | 161.0   | T 1      | 196.5   | 47.5    | 115.0   | 71       |