

# K-BKR DOP VA

Stainless steel ball valves, double-acting actuator

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



## Modelis

Pneumatic, double-piston, part-turn actuator, double-rocker principle

Ekspluatācijas spiediens

max. 160 bar (G 3/8, G 1/2); max. 100 bar (G 3/4, G 1); max. 60 bar (G 1 1/4, G 1 1/2); max. 40 bar (G 2)

Ekspluatācijas temperatūra

-20 °C to +150 °C

Griešanas leņķis

90 °

Regulēšanas spiediens

5.6 bar

Vārsta adapteris

Supplied as standard

Temperatūras diapazons

-20 °C to +80 °C

Lodveida krāna blīvējums

PTFE/FKM

Lodveida krāns

Stainless steel 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, with ISO-flange plate

Piedziņa

aluminium eloxed

Piedziņas blīvējums

NBR

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Griešanas leņķis | DN | Vītnes   | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm |
|----------------|------------------|----|----------|---------|---------|---------|
| K- 07 30 02 52 | 90               | 10 | Rp 3/8   | 114.0   | 134.0   | 51.0    |
| K- 07 30 02 53 | 90               | 15 | Rp 1/2   | 114.0   | 139.0   | 61.0    |
| K- 07 30 02 54 | 90               | 20 | Rp 3/4   | 130.0   | 153.0   | 70.0    |
| K- 07 30 02 55 | 90               | 25 | Rp 1     | 130.0   | 157.0   | 85.0    |
| K- 07 30 02 56 | 90               | 32 | Rp 1 1/4 | 144.0   | 171.0   | 95.0    |
| K- 07 30 02 57 | 90               | 40 | Rp 1 1/2 | 152.0   | 181.0   | 105.0   |
| K- 07 30 02 58 | 90               | 50 | Rp 2     | 169.0   | 196.0   | 125.0   |