

K-3 BKR STELLANTR D L MS

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Brass ball valves, 3-way, with double-acting actuator, L-bore



Modelis
Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback
Urbums
L-veida
Eksploatācijas temperatūra
-20 °C to +70 °C
Griešanas leņķis
90 °
Regulēšanas spiediens
5.5 bar
Vārsta adapteris
Supplied as standard
Lodveida krāna blīvējums
PTFE/FKM
Lodveida krāns
Chrome-plated brass, with ISO-flange plate
Piedziņa
aluminium eloxed
Piedziņas blīvējums
NBR

Apraksts

3-way cock, L-bore, full bore

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Griešanas leņķis	DN	Vītnes	PN (bar)	Stellung	A mm	B mm	D mm	L mm	SW mm
K- 07 30 02 84	90	15	Rp 1/2	40	L	116.0	133.0	20.0	64.5	25
K- 07 30 02 85	90	20	Rp 3/4	40	L	116.0	137.0	24.0	76.0	31
K- 07 30 02 86	90	25	Rp 1	40	L	116.0	141.5	30.0	97.0	41
K- 07 30 02 87	90	32	Rp 1 1/4	40	L	133.0	165.5	37.0	118.0	55
K- 07 30 02 88	90	40	Rp 1 1/2	25	L	137.0	181.5	43.0	135.0	55
K- 07 30 02 89	90	50	Rp 2	25	L	161.0	204.0	56.0	157.0	67