

# K-3 BKR STELLANTR E L MS

Brass ball valves, 3-way, with single-acting actuator, L-bore



Modelis  
Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback

Urbums  
L-veida

Eksploatācijas temperatūra  
-20 °C to +70 °C

Griešanas leņķis  
90 °

Regulēšanas spiediens  
5.5 bar

Vārsta adapteris  
Supplied as standard

Lodveida krāna blīvējums  
PTFE/FKM

Lodveida krāns  
Chrome-plated brass, with ISO-flange plate

Piedziņa  
aluminium eloxed

Piedziņas blīvējums  
NBR

## Apraksts

3-way cock, L-bore, full bore

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Griešanas leņķis	DN	Vītnes	PN (bar)	Stellung	A mm	B mm	D mm	L mm	SW mm
K- 07 30 02 90	90	15	Rp 1/2	40	L	133.0	142.0	20.0	64.5	25
K- 07 30 02 91	90	25	Rp 1	40	L	133.0	150.5	30.0	97.0	41
K- 07 30 02 92	90	40	Rp 1 1/2	25	L	180.0	193.5	43.0	135.0	55