

# K-3 BKR STELLANTR E T MS

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Brass ball valves, 3-way, with double-acting actuator, T-bore, normal position



Modelis  
Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback

Urbums  
T-veida

Ekspluatācijas temperatūra  
-20 °C to +70 °C

Griešanas leņķis  
90 °

Regulēšanas spiediens  
5.5 bar

Vārsta adapteris  
Supplied as standard

Lodveida krāna blīvējums  
PTFE/FKM

Lodveida krāns  
Chrome-plated brass, with ISO-flange plate

Piedziņa  
aluminium eloxed

Piedziņas blīvējums  
NBR

## Apraksts

3-way cock, T-bore, full bore

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Griešanas leņķis	DN	Vītnes	PN (bar)	Stellung	A mm	B mm	D mm	L mm	SW mm
K- 07 30 03 17	90	15	Rp 1/2	40	T 3	133.0	142.0	20.0	64.5	25
K- 07 30 03 18	90	20	Rp 3/4	40	T 3	133.0	146.0	24.0	76.0	31
K- 07 30 03 19	90	25	Rp 1	40	T 3	133.0	150.5	30.0	97.0	41
K- 07 30 03 20	90	32	Rp 1 1/4	40	T 3	161.0	191.5	37.0	118.0	55
K- 07 30 03 21	90	40	Rp 1 1/2	25	T 3	180.0	193.5	43.0	133.0	55
K- 07 30 03 22	90	50	Rp 2	25	T 3	209.0	221.0	56.0	157.0	67