


K-BKR ANTR D FEDER MS

Brass ball valves, single-acting actuator - spring to close

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Modelis

Pneumatic, double-piston, part-turn actuator, double-rocker principle

Ekspluatācijas spiediens

Max. 16 bar

Ekspluatācijas temperatūra

-20 °C to +150 °C

Griešanas leņķis

90 °

Regulēšanas spiediens

5.6 bar

Vārsta adapteris

Supplied as standard

Temperatūras diapazons

-20 °C to +80 °C

Lodveida krāna blīvējums

PTFE/FKM

Lodveida krāns

Chrome-plated brass, with ISO-flange plate

Piedziņa

aluminium eloxed

Piedziņas blīvējums

NBR

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Griešanas leņķis	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 02 35	90	10	Rp 3/8	221.0	110.0	69.0
K- 07 30 02 36	90	15	Rp 1/2	221.0	110.0	69.0
K- 07 30 02 37	90	20	Rp 3/4	221.0	117.0	77.0
K- 07 30 02 38	90	25	Rp 1	221.0	121.0	89.0
K- 07 30 02 39	90	32	Rp 1 1/4	221.0	131.0	103.0
K- 07 30 02 40	90	40	Rp 1 1/2	221.0	137.0	114.0
K- 07 30 02 41	90	50	Rp 2	240.0	155.0	134.0