


# K-BKR ANTR D MS

Brass ball valves, double-acting actuator

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



## Modelis

Pneumatic, double-piston, part-turn actuator, double-rocker principle

Ekspluatācijas spiediens

Max. 16 bar

Ekspluatācijas temperatūra

-20 °C to +150 °C

Griešanas leņķis

90 °

Regulēšanas spiediens

5.6 bar

Vārsta adapteris

Supplied as standard

Temperatūras diapazons

-20 °C to +80 °C

Lodveida krāna blīvējums

PTFE/FKM

Lodveida krāns

Chrome-plated brass, with ISO-flange plate

Piedziņa

aluminium eloxed

Piedziņas blīvējums

NBR

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Griešanas leņķis	DN	Vītnes	A mm	B mm	L mm
K- 07 30 02 11	90	10	Rp 3/8	70.0	87.0	69.0
K- 07 30 02 12	90	15	Rp 1/2	70.0	87.0	69.0
K- 07 30 02 13	90	20	Rp 3/4	70.0	94.0	77.0
K- 07 30 02 14	90	25	Rp 1	70.0	98.0	89.0
K- 07 30 02 15	90	32	Rp 1 1/4	114.0	123.0	103.0
K- 07 30 02 16	90	40	Rp 1 1/2	114.0	129.0	114.0
K- 07 30 02 17	90	50	Rp 2	130.0	145.0	134.0