



Blīvējuma veids 1  
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
UN/UNF ārējā vītne  
Blīvējuma veids 2 + 3  
74° ārējais konuss  
Savienojums 2 + 3  
UN/UNF ārējās vītnes  
Konstrukcija  
L-veida  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm	S1	OR
L 0 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	11	14	8.92 x 1.83
L 0 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	14	16	10.52 x 1.83
L 0 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	17	15.40 x 2.10
L 0 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16.36 x 2.20
L 0 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16"-18 UNF	19	22	16.36 x 2.20
L 0 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	25	19.18 x 2.46
L 0 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	27	25	19.18 x 2.46
L 0 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23.47 x 2.95
L 0 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	32	23.47 x 2.95
L 0 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29.74 x 2.95
L 0 16 HJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	38	29.74 x 2.95
L 0 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	48	37.47 x 3.00
L 0 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	54	43.69 x 3.00

SW = uzgriežņu atslēgas platums