



Savienojums 1  
 BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 1  
 Plakanais blīvējums  
 Savienojums 2  
 Spīļveida savienojums  
 Blīvējuma veids 2  
 Formas blīvgredzens no NBR  
 Temperatūra min.  
 0 °C  
 Temperatūra maks.  
 95 °C  
 Darba vides  
 Ūdens  
 Materiāls  
 Presētais misiņš MS 58

## Produkts

| Apzīmējums         | Ekspluatācijas spiediens bar | G1           | Sprūda attālums<br>mm |
|--------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| WSK NW 06 IR PN 50 |                              | G 1/4" -19   | 40                    |
| WSK NW 10 IR PN 50 |                              | G 3/8" -19   | 40                    |
| WSK NW 13 IR PN 50 |                              | G 1/2" -14   | 40                    |
| WSK NW 20 IR PN 50 |                              | G 3/4" -14   | 40                    |
| WSK NW 25 IR PN 50 |                              | G 1" -11     | 40                    |
| WSK NW 32 IR PN 50 |                              | G 1.1/4" -11 | 40                    |
| WSK NW 40 IR PN 50 |                              | G 1.1/2" -11 | 40                    |