



Blīvējuma veids 1
 74° iekšējais konuss
 Savienojums 1
 UN/UNF uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 2 + 3
 74° ārējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 UN/UNF ārējās vītnes
 Konstrukcija
 T-veida
 Modelis
 Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 + G3 | SW mm | S1 |
|---------------|----------------|----------------|----------|----|
| T AJ 04 HJ VA | 7/16"-20 UNF | 7/16"-20 UNF | 11 | 16 |
| T AJ 05 HJ VA | 1/2"-20 UNF | 1/2"-20 UNF | 13 | 17 |
| T AJ 06 HJ VA | 9/16"-18 UNF | 9/16"-18 UNF | 14 | 19 |
| T AJ 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| T AJ 10 HJ VA | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| T AJ 12 HJ VA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| T AJ 16 HJ VA | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 |
| T AJ 20 HJ VA | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| T AJ 24 HJ VA | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums