



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 SAE atloks 6000 PSI
 Blīvējuma veids 1
 plakana blīvējuma ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Atlikušais spiediens:
 Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	Atloka izmērs	DN*	Uzmavas vitne	Ekspluatācijas spiediens bar	Augu eļļas temperatūra min. °C	Augu eļļas temperatūra maks. °C	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	sai
SKF 20 SF6 5	5	3/4"	19	Rd. 48 x 3	300.0	-15	80	-30	100	4
SKF 25 SF6 5	5	1"	25	Rd. 48 x 3	300.0	-15	80	-30	100	4

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā