



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 NPT iekšējās vītnes
 Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 savietojams ar
 Pioneer
 Atlikušais spiediens:
 Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena
 Papildu pazīme
 ar lodveida ventili
 Materiāls
 Augsti izturīgs speciālais tērauds
 Virsmas aizsardzība
 cinkots, hromēts (balts)

Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Savienojošās vītnes	Eksploatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	SF sai
SKF 06 IN SP	1	6	NPT 1/4" -18	700.0	-25	125	3
SKF 10 IN 06 SP	2	10	NPT 1/4" -18	700.0	-25	125	3
SKF 10 IN SP	2	10	NPT 3/8" -18	700.0	-30	80	3

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā