

Skrūvējamā savienojuma fiksētā daļa, plakanais blīvējums



Modelis
plakanais blīvējums
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
savietojams ar
Stucchi VEP
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	Baugröße	Anschluss
SKF 06 IR 1 FS 1		6	G 1/4" -19	400.0	-25	100	-	-
SKF 10 IR 2 FS 2		10	G 3/8" -19	350.0	-25	100	-	-
SKF 13 IR 2F S 2		12	G 1/2" -14	350.0	-25	100	-	-
SKF 13 IR 3 FS 3		12	G 1/2" -14	350.0	-25	100	-	-
SKF 20 IR 3 FS 3		19	G 3/4" -14	350.0	-25	100	-	-
SKF 20 IR 4 FS 4		19	G 3/4" -14	350.0	-25	100	-	-
SKF 20 IR 4A FS	-	22	-	350.0	-25	100	4A	G 3/4" -14
SKF 25 IR 4 FS 4		25	G 1" -11	325.0	-25	100	-	-
SKF 25 IR 5 FS 5		25	G 1" -11	325.0	-25	100	-	-
SKF 32 IR 5 FS 5		31	G 1,1/4" -11	300.0	-25	100	-	-

DN = nominālais diametrs, nominālais platums