

Skrūvējamā savienojuma fiksētā daļa, plakanais blīvējums



Modelis
plakanais blīvējums
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
savietojams ar
Stucchi VEP
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | Tipizmērs | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | Minerāleļļas temperatūra min. °C | Minerāleļļas temperatūra maks. °C | Baugröße | Anschluss |
|--------------------|-----------|-----|------------------------|------------------------------------|--|---|----------|------------|
| SKF 06 IR 1 FS 1 | | 6 | G 1/4" -19 | 400.0 | -25 | 100 | - | - |
| SKF 10 IR 2 FS 2 | | 10 | G 3/8" -19 | 350.0 | -25 | 100 | - | - |
| SKF 13 IR 2F S 2 | | 12 | G 1/2" -14 | 350.0 | -25 | 100 | - | - |
| SKF 13 IR 3 FS 3 | | 12 | G 1/2" -14 | 350.0 | -25 | 100 | - | - |
| SKF 20 IR 3 FS 3 | | 19 | G 3/4" -14 | 350.0 | -25 | 100 | - | - |
| SKF 20 IR 4 FS 4 | | 19 | G 3/4" -14 | 350.0 | -25 | 100 | - | - |
| SKF 20 IR 4A FS | - | 22 | - | 350.0 | -25 | 100 | 4A | G 3/4" -14 |
| SKF 25 IR 4 FS 4 | | 25 | G 1" -11 | 325.0 | -25 | 100 | - | - |
| SKF 25 IR 5 FS 5 | | 25 | G 1" -11 | 325.0 | -25 | 100 | - | - |
| SKF 32 IR 5 FS 5 | | 31 | G 1,1/4" -11 | 300.0 | -25 | 100 | - | - |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums