

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa ar drošinātāju



Pieteikums platība
Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1
24° iekšējais konuss
Atlikušais spiediens:
Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	DN*	Sērija	caurules ārējais Ø mm	Savienojošās vītnes	Uzmavas vītne	Eksploatācijas spiediens bar	Augu eļļas temperatūra min. °C	Augu eļļas temperatūra maks. °C	Minerāleļļas temperatūra min. °C	Minerāleļļas temperatūra maks. °C	sa
SKL 16 HL 5 SI	5	16	L	18	M 26x1,5	Rd. 48 x 3	300.0	-15	80	-30	100	4
SKL 20 HL 5 SI	5	19	L	22	M 30x2	Rd. 48 x 3	300.0	-15	80	-30	100	4
SKL 20 HS 5 SI	5	19	S	25	M 36x2	Rd. 48 x 3	300.0	-15	80	-30	100	4
SKL 25 HS 5 SI	5	25	S	30	M 42x2	Rd. 48 x 3	300.0	-15	80	-30	100	4
SKL 32 HS 5 SI	5	31	S	38	M 52x2	Rd. 48 x 3	300.0	-15	80	-30	100	4

BD = darba spiediens

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā