

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Savienojums 1
 NPT ārējās vītnes
 Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 savietojams ar
 Pioneer
 Atlikušais spiediens:
 Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena
 Papildu pazīme
 ar konisko ventili
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Eksploatācijas spiediens bar | Minerāleļļas temperatūra min. °C | Minerāleļļas temperatūra maks. °C | SF saī. |
|-----------------|-----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| SKL 06 HN SP KE | 6 | NPT 1/4" -18 | 1050.0 | -25 | 125 | 3 |
| SKL 10 HN SP KE | 10 | NPT 3/8" -18 | 1000.0 | -25 | 125 | 3 |

BD = darba spiediens

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā