

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa



Pieteikums platība  
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.  
 Savienojums 1  
 metriskā iekšējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 1  
 ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
 savietojams ar  
 Aeroquip  
 Atlikušais spiediens:  
 Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Skrūvējamie savienojumi paredzēti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Uzmavas vītne	Ekspluatācijas spiediens bar	Minerāleļļas temperatūra		SF sai.
					min. °C	maks. °C	
SKL 13 IM AE	12	M 22x1,5	Rd. 35 x 2	350.0	-30	100	4
SKL 16 IM AE	16	M 26x1,5	Rd. 42 x 2	350.0	-30	100	-
SKL 20 IM AE	19	M 30x1,5	Rd. 54 x 3	350.0	-30	100	4
SKL 25 IM AE	25	M 38x1,5	Rd. 64 x 3	350.0	-40	150	-

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā