

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa, plakanais blīvējums



Modelis  
plakanais blīvējums  
Savienojums 1  
BSP iekšējā vītne, cilindriska  
Blīvējuma veids 1  
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.  
savietojams ar  
Stucchi VEP  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums       | Tipizmērs | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens bar | Minerāleļļas temperatūra min. °C | Minerāleļļas temperatūra maks. °C | Baugröße | Anschluss  |
|------------------|-----------|-----|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| SKL 06 IR 1 FS 1 |           | 6   | G 1/4" -19          | 400.0                        | -25                              | 100                               | -        | -          |
| SKL 10 IR 2 FS 2 |           | 10  | G 3/8" -19          | 350.0                        | -25                              | 100                               | -        | -          |
| SKL 13 IR 2 FS 2 |           | 12  | G 1/2" -14          | 350.0                        | -25                              | 100                               | -        | -          |
| SKL 13 IR 3 FS 3 |           | 12  | G 1/2" -14          | 350.0                        | -25                              | 100                               | -        | -          |
| SKL 20 IR 3 FS 3 |           | 19  | G 3/4" -14          | 350.0                        | -25                              | 100                               | -        | -          |
| SKL 20 IR 4 FS 4 |           | 19  | G 3/4" -14          | 350.0                        | -25                              | 100                               | -        | -          |
| SKL 20 IR 4A FS  | -         | 22  | -                   | 350.0                        | -25                              | 100                               | 4A       | G 3/4" -14 |
| SKL 25 IR 4 FS 4 |           | 25  | G 1" -11            | 325.0                        | -25                              | 100                               | -        | -          |
| SKL 25 IR 5 FS 5 |           | 25  | G 1" -11            | 325.0                        | -25                              | 100                               | -        | -          |
| SKL 32 IR 5 FS 5 |           | 31  | G 1,1/4" -11        | 300.0                        | -25                              | 100                               | -        | -          |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums