



Blīvējuma veids 1
F veida
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2 + 3
74° ārējais konuss
Savienojums 2 + 3
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
T-veida
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm	S1	OR
T HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	11	14	8.2 x 1.5
T HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	14	8.2 x 1.5
T HMO 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
T HMO 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
T HMO 14 HJ 05	M 14 x 1.5	1/2"-20 UNF	14	17	11.3 x 2.4
T HMO 14 HJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	19	11.3 x 2.4
T HMO 16 HJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	22	13.4 x 2.1
T HMO 16 HJ 08	M 16 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	22	13.4 x 2.1
T HMO 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16"-18 UNF	22	19	15.4 x 2.1
T HMO 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	24	15.4 x 2.1
T HMO 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	15.4 x 2.1
T HMO 22 HJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	27	19.4 x 2.1
T HMO 22 HJ 12	M 22 x 1.5	1.1/16" -12 UN	27	27	19.4 x 2.1
T HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23.7 x 2.8
T HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23.7 x 2.8
T HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	41	29.7 x 2.8
T HMO 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	38.7 x 2.8
T HMO 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	48	55	46.7 x 2.8

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums