

Daudzfunkciju savienojuma noņemamā daļa, taisnstūra formas



Pieteikums platība  
Rūpniecība  
Transporta un komunālās automašīnas  
Lauksaimniecības tehnika  
Blīvējuma veids 1  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Savienojums 2  
Uzspaužama uzdeva  
Standarts  
atbilstoši ISO 16028  
Modelis  
Daudzfunkciju savienojums  
Papildinājums modelim  
Plātnes konstrukcija kā ātrās maiņas sistēma  
maks.: caurplūde  
100 l/min  
Atlikušais spiediens:  
savienojams, ja atlikušais spiediens spraudņa pusē ir līdz 40 bar

## Apraksts

Ātrie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur bieži jāmaina aprīkojums.

## Produkts

| Apzīmējums         | Sērija | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | caurules ārējam Ø<br>mm | Tipizmērs |
|--------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| SKM 08 HL 2 MULTIR | L      | 200.0                           | 10                      | 2         |
| SKM 10 HL 2 MULTIR | L      | 200.0                           | 12                      | 2         |
| SKM 13 HL 2 MULTIR | L      | 200.0                           | 15                      | 2         |
| SKM 16 HL 2 MULTIR | L      | 200.0                           | 18                      | 2         |