



Blīvējuma veids 1
Vītnes blīvējums
Savienojums 1
BSPT ārējās vītnes, koniskas
Blīvējuma veids 2 + 3
74° ārējais konuss
Savienojums 2 + 3
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
T-veida
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm
T HRK 02 HJ 04	R 1/8" K	7/16"-20 UNF	11
T HRK 02 HJ 05	R 1/8" K	1/2"-20 UNF	13
T HRK 04 HJ	R 1/4" K	7/16"-20 UNF	14
T HRK 04 HJ 05	R 1/4" K	1/2"-20 UNF	14
T HRK 04 HJ 06	R 1/4" K	9/16"-18 UNF	14
T HRK 06 HJ	R 3/8" K	9/16"-18 UNF	19
T HRK 06 HJ 08	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
T HRK 06 HJ 10	R 3/8" K	7/8" -14 UNF	19
T HRK 08 HJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
T HRK 08 HJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22
T HRK 08 HJ 12	R 1/2" K	1.1/16" -12 UN	27
T HRK 12 HJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27
T HRK 12 HJ 10	R 3/4" K	7/8" -14 UNF	27
T HRK 16 HJ	R 1" K	1.5/16" -12 UN	33

SW = uzgriežņu atslēgas platums